



FICHE PRODUIT

Linear LED Mobile Tilt Sensor

LINEAR LED MOBILE TILT USB | Luminaire sous-meuble à pile avec tête inclinable pour montage flexible, avec détecteur de mouvement



Zones d'application

- Armoires
- Éclairage d'étagères et sous-armoires
- Cuisines, espaces de travail
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Peut être retiré du support pour servir de lumière portable
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
- Positionnement flexible

Caractéristiques du produit

- Batterie rechargeable via un câble USB
- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Température de couleur : 4 000 K



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,90 W
Tension nominale	5 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Intensité nominale	1000,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	115 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	186,00 mm
Largeur	81,00 mm
Hauteur	40,00 mm
Poids du produit	161,00 g

LINEARLED MOBILE TILT SEN USB
WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Teneur en mercure	0.0 mg
-------------------	--------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Dessus de meuble
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Angle de détection du capteur	120 °
Plage détection détecteur de mouvement	3...5 m
Seuil détection lum du jour du capteur	20 lx

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Capacité nominale de la batterie	500 mAh
Temps de charge de la batterie	4 h

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	1.2 W
---	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble pour chargement USB

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations of conformity	EC_LINEARLED MOBILE
 Declarations Of Conformity UKCA	LINEARLED MOBILE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075575578	Blister 1	45 mm x 140 mm x 300 mm	185.00 g	1.89 dm ³
4058075575585	Carton de regroupement 6	310 mm x 310 mm x 152 mm	1323.00 g	14.61 dm ³
4058075606937	Carton de regroupement 36	645 mm x 330 mm x 480 mm	8517.00 g	102.17 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.