

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Compact armatuur, dimbaar en oplaadbaar via USB



Toepassingsgebieden

- Kleerkasten
- Kinderslaapkamers
- Waar verlichting is vereist, maar geen stopcontact beschikbaar is

Productvoordelen

- Kan gemakkelijk worden verplaatst naar de plaats waar licht of geluid nodig is dankzij de batterijwerking
- Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met conventionele armaturen
- Gemakkelijk te verwijderen dankzij de magnetische bevestiging

Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Traploos dimmen via een aanraakbediening



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,45 W
Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	325,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	32 lm
Lichtstroom efficiëntie	71 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	65,00 mm
Hoogte	18,00 mm
Product gewicht	35,00 g



DOT-IT TOUCH SLIM

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
Opslagtemperatuur	-10...+50 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	UNIVERSAL
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	500 mAh


CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	DOT-IT TOUCH SLIM WT

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075399686	Bliester 1	140 mm x 30 mm x 195 mm	49.00 g	0.82 dm ³
4058075399693	Verzenddoos 6	188 mm x 148 mm x 207 mm	732.00 g	5.76 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.