



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Nachtlampen voor trapverlichting, op batterijen



### Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Trappenhuizen
- Langs gangen voor wegoriëntatie
- Ingangen / hallen

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

### Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus
- IP-code: IP54
- Neerwaartse lichtemissie voor vloerverlichting



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,25 W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	55,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	10 lm
Lichtstroom efficiëntie	40 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc <sub>m</sub>

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	28,00 mm
Breedte	84,00 mm
Hoogte	73,00 mm
Product gewicht	95,00 g



PG NIGHTLUX Stair MiPRC

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver

Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+25 °C
Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)

## BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	AAA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Nominale spanning van batterij:	1,5 V


## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

## Technische uitrusting

– Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA)

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	CE Declaration Nightlux Stair

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075260757	Bliester 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm <sup>3</sup>
4058075260764	Verzenddoos 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.