



PRODUCTINFORMATIEBLAD

NIGHTLUX Torch Silver

NIGHTLUX® Torch | Nachtlampen met bewegingssensor en zaklampfunctie, op batterijen



Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Ideaal voor thuis of onderweg

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen
- Kan worden verwijderd van de houder voor gebruik als een draagbaar licht

Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|-----------|
| Nominale vermogen | 0,35 W |
| Nominale spanning | 4,5 V |
| Netfrequentie | 0 Hz |
| Nominale stroom | 77,000 mA |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | - |
| Veiligheidsklasse | III |
| Bedrijfsmodus | Battery |

Fotometrische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom | 10 lm |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtkleur | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc _m |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 36,00 mm |
| Breedte | 42,00 mm |
| Hoogte | 108,00 mm |
| Product gewicht | 60,00 g |



PG NIGHTLUX Torch MiPRC

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|--------|
| Kleur van het product | Zilver |
|-----------------------|--------|

| | |
|-----------------|--------------------|
| Kleur behuizing | Zilver |
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+25 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+50 °C |
| Type bescherming | IP54 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Muur |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
|----------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Type sensor | Licht / Beweging |
| Sensortechnologie | Passief infrarood (PIR) |

BATTERIJ

| | |
|---------------------------------|----------|
| Type batterij | Alkaline |
| Batterijformaat | AAA |
| Aantal inbegrepen batterijen | 3 |
| Nominale spanning van batterij: | 1,5 V |


CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Technische uitrusting

– Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | Naam document |
|---|-------------------------------|
|  Declarations of conformity | CE Declaration Nightlux Torch |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4058075260719 | Bliester 1 | 45 mm x 140 mm x 195 mm | 116.00 g | 1.23 dm ³ |
| 4058075260726 | Verzenddoos 6 | 300 mm x 154 mm x 210 mm | 812.00 g | 9.70 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.