

PRODUKTDATENBLATT

Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Double | Spotlights für Aussenanwendung mit doppeltem Leuchtenkopf

Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist



Produktvorteile

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik

Produkteigenschaften

- Lichtstrom: bis zu 480 lm
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Batteriebensdauer im kontinuierlichen Betrieb: bis zu 5 h
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	10,00 W
Nennspannung	6 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	2000,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	480 lm
Lichtausbeute	48 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	no
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	no
Ausstrahlungswinkel	95 °

Maße & Gewicht

Länge	332,00 mm
Breite	105,00 mm
Höhe	112,00 mm
Produktgewicht	390,00 g



BATTERY LED SPOTLIGHT
DOUBLE BK OSRAM

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
-----------------	------------------

BATTERIE

Batterieart	Alkaline
Battery size [GMS]	D-Battery
Nennspannung der Batterie	1,5 V



Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Inklusive Montageschrauben und Dübel

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Rechtliche Hinweise	Legal insert P - Not dimmable
 Konformitätserklärung	CE declaration Battery Spotlights

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075227361	Faltschachtel 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474.00 g	3.61 dm ³
4058075227378	Versandschachtel 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2529.00 g	18.65 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.