

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Single | Buitenspots met enkele armatuurkop



### Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is

### Productvoordelen

- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 260 lm
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Batterijlevensduur in continue werking: tot 10 uur
- IP-code: IP54



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	6 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	750,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	260 lm
Lichtstroom efficiëntie	65 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Flikkerwaarde Pst LM	no
Stroboscoopeffect waarde SVM	no
Stralingshoek	95 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	127,00 mm
Breedte	108,00 mm
Hoogte	215,00 mm
Product gewicht	325,00 g



BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE  
WT OSRAM

## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+30 °C
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
-------------	------------------

## BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	D-Battery
Nominale spanning van batterij:	1,5 V



## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

## Technische uitrusting

– Inclusief schroeven en pluggen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Legal information	Legal insert P - Not dimmable
 Declarations of conformity	CE declaration Battery Spotlights

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227385	Vouwdoos 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227392	Verzenddoos 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2245.00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.