



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Clock Dimmable

LINEAR LED CLOCK | Klokarmatuur met continu dimmen



### Toepassingsgebieden

- Slaapkamers
- Kinderslaapkamers
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Schakelen en traploos dimmen via een aanraakgevoelige sensor
- Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling

### Productkenmerken

- Kleurtemperatuur: 4.000 K
- Selecteerbare lichtsterkte via touch schakelaar
- Uitstraling en gevoel van hoge kwaliteit dankzij de combinatie van stof en ABS
- Licht- en tijdsaanduiding kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,40 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	660,000 mA
Inschakelstroom	660 mA
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	660 $\mu$ s
Veiligheidsklasse	III

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	12 lm
Lichtstroom efficiëntie	3 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	80 °

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	150,00 mm
Breedte	47,00 mm
Hoogte	85,00 mm
Product gewicht	185,00 g



PGLINEAR LED CLOCK DIM USB  
WTMiPRCmkn

### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	7000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	1200 mAh
Oplaadtijd batterij	2.5 h




## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Balschot veilig	Nee

## Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LINEAR LED CLOCK DIMMABLE WHITE
 Declarations of conformity	LINEAR LED CLOCK DIM USB
 Declarations Of Conformity UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075747906	Vouwdoos 1	48 mm x 155 mm x 105 mm	245.00 g	0.78 dm <sup>3</sup>
4058075747913	Verzenddoos 40	512 mm x 337 mm x 240 mm	9433.00 g	41.41 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.