

FICHE PRODUIT FLASHLIGHT CAR EMERGENCY

FLASHLIGHT CAR EMERGENCY | Eclairages mobiles d'extérieur



- Multifonctionnel



Avantages du produit

- 4 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 100 lm, 2ème pression : lumière douce 70 lm, 3ème pression : mode SOS, 4ème pression
 : mode clignotant
- L'angle du faisceau lumineux est ajusté en tournant la lentille
- 1,5 h de fonctionnement en pleine luminosité
- Alimenté par 4 piles AAA (non incluses)

Caractéristiques du produit

- Marteau à verre, couteau pour ceinture de sécurité
- Boîtier robuste en aluminium
- Bouton pratique pour changer de mode

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,60 W
Courant d'appel	270 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse	62 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	70

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	34,00 mm
Hauteur	416,00 mm
Poids du produit	320,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Gradable	Non
Orientable	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854175824	Etui carton fermé 1	43 mm x 43 mm x 426 mm	356.00 g	0.79 dm ³
4099854175831	Carton de regroupement 24	271 mm x 189 mm x 455 mm	8986.00 g	23.30 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.