

# FICHE PRODUIT

## FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT | Eclairages mobiles d'extérieur



### Zones d'application

- Multifonctionnel

### Avantages du produit

- 4 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 100 lm, 2ème pression : lumière douce 30 lm, 3ème pression : le voyant rouge est allumé, 4ème pression : voyant rouge clignotant
- 3 heures de fonctionnement à pleine luminosité
- Alimenté par 3 piles AAA (non incluses)
- Indice de protection : IP22

### Caractéristiques du produit

- Charnière pour ajuster la direction de la lumière
- Peut être attaché au casque, à la casquette, etc.
- Sangle de tête réglable incluse.
- Matériaux durables et de haute qualité
- Bouton pratique pour changer de mode

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,20 W
Courant d'appel	550 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

### Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse	45 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	80

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	60,00 mm
Largeur	44,00 mm
Hauteur	43,00 mm
Poids du produit	48,00 g

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Orange
Couleur du teinte	Orange
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Gradable	Non
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

---

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854175749	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	57.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4099854175756	Carton de regroupement 60	345 mm x 280 mm x 340 mm	4018.00 g	32.84 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.