

# PRODUCTINFORMATIEBLAD FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Outdoor mobiele armaturen



---

## Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

---

## Productvoordelen

- Dimbaar: max. 400 lm
- Gedurende 2 uur 100% licht
- 24 LED's
- Sterke magneten aan de achterkant: eenvoudig te installeren onder de motorkap van de auto; hangend in een kast of kampeertent
- Voeding via 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen)

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,20 W
Inschakelstroom	260 mA
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	120 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	70

### AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	120,00 mm
Hoogte	20,00 mm
Product gewicht	67,00 g

### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Hoge impact polystyreen (HIPS)
Kwikgehalte	0.0 mg

### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

### Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175664	Vouwdoos 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4099854175671	Verzenddoos 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.