

FICHE PRODUIT

FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Eclairages mobiles d'extérieur



Zones d'application

- Multifonctionnel

Avantages du produit

- Intensité variable : maximum 400 lm
- 2 heures de fonctionnement à pleine luminosité
- 24 LED
- Aimants puissants à l'arrière : faciles à installer sous le capot de la voiture ; accroché dans un placard ou une tente de camping
- Alimenté par 3 piles AAA (non incluses)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,20 W
Courant d'appel	260 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	120 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	70

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	120,00 mm
Hauteur	20,00 mm
Poids du produit	67,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polystyrène à haute résistance (HIPS)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Gradable	Non
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854175664	Etui carton fermé 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm ³
4099854175671	Carton de regroupement 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.