

# PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT COMPACT

FLASHLIGHT COMPACT | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



---

## Produktvorteile

- Markantes Design

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nennleistung                  | 4,00 W   |
| Einschaltstrom                | 1 A      |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$ | 0,5 s    |
| Betriebsart                   | Batterie |

### Photometrische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Lichtstrom               | 400 lm    |
| Lichtausbeute            | 100 lm/W  |
| Farbtemperatur           | 6500 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra   | 80        |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 113,00 mm |
| Breite         | 68,00 mm  |
| Höhe           | 26,50 mm  |
| Produktgewicht | 145,00 g  |

### Materialien & Farben

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Produktfarbe                | Orange                           |
| Gehäusefarbe                | Orange                           |
| Gehäusematerial             | ABS I TPR (Thermoplastic rubber) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                           |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Anschlussart               | USB Type-C         |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Justierbar                 | Nein               |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Battery size [GMS] | Others |
| Batterieladedauer  | 7 h    |

Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854175473 | Blister<br>1                           | 150 mm x 220 mm x 28 mm             | 154.00 g      | 0.92 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854175480 | Versandschachtel<br>40                 | 300 mm x 245 mm x 345 mm            | 6541.00 g     | 25.36 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.