

PRODUCTINFORMATIEBLAD FLASHLIGHT COMPACT

FLASHLIGHT COMPACT | Outdoor mobiele armaturen



Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

Productvoordelen

- 3 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 400 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 120 lm, 3 keer drukken: knippermodus
- Gedurende 4 uur 100% licht
- Opladen van 0-100% in 7 uur
- Batterijcapaciteit: 3000mA
- Stijlvol design
- Power Bank-modus

Productkenmerken

- Robuuste en duurzame behuizing: IPX2 en bestand tegen een valtest tot twee meter
- USB-poort met Powerbank-functie - USB-oplaadfunctie via geïntegreerde powerbank-functie
- Duurzame en hoogwaardige materialen
- Magneet en haak (eenvoudig te installeren onder de motorkap van de auto; hangend in een kast of kampeertent)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,00 W
Inschakelstroom	1 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	113,00 mm
Breedte	68,00 mm
Hoogte	26,50 mm
Product gewicht	145,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Oranje
Kleur behuizing	Oranje
Body materiaal	ABS I TPR (thermoplastisch rubber)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB Type-C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
Oplaadtijd batterij	7 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

- USB C-kabel

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175473	Bliester 1	150 mm x 220 mm x 28 mm	154.00 g	0.92 dm ³
4099854175480	Verzenddoos 40	300 mm x 245 mm x 345 mm	6541.00 g	25.36 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.