

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Worklight Value Tripod Battery 1x20W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY TRIPOD | Werklamp op accu met statief



### Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

### Productvoordelen

- Draagbare werklamp voor flexibele toepassingen, ook daar waar geen elektriciteit aanwezig is
- Dankzij het verstelbare statief kan er vanaf verschillende hoogtes licht gebruikt worden

### Productkenmerken

- Draaihoek armatuurkop: 360°, zwenkbaar: 180°
- Hoogteaanpassing van statief tot totale hoogte van 1,8 m
- Werklamp op accu, gemonteerd op statief



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1500,000 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	1,00
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2000 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Lichtsterkte	800 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	115 °

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1070,00 mm
Breedte	920,00 mm
Hoogte	1550,00 mm
Product gewicht	3750,00 g
Kabellengte	600 mm



LED WORKLIGHT VAL  
BAT1X20W865PBTRIPOD

## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK06
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montagetype	Standing
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	7500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	3
Oplaadtijd batterij	4.5 h

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juli 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	Not relevant

### Technische uitrusting

– Alle benodigde accessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LED WORKLIGHT VAL BATTEN
 Legal information	LED WORKLIGHT VAL BAT 1X20W 865 PB TRIPOD
 Declarations of conformity	LED WORKLIGHT 865
 Declarations Of Conformity UKCA	LED WORKLIGHT 865

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854282775	Vouwdoos 1	156 mm x 179 mm x 766 mm	4546.00 g	21.39 dm <sup>3</sup>
4099854282782	Verzenddoos 2	780 mm x 193 mm x 340 mm	9894.00 g	51.18 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.