

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Worklight Value High Power 60W 865 2x Socket

WORKLIGHTS VALUE HIGH POWER | Hoogwaardig flexibele, draagbare werklamp



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

Productvoordelen

- 2 in 1, werklamp en multi-contactdoos
- Hoog lichtrendement, dankzij hoog-vermogen-LED

Productkenmerken

- Werklamp met zeer hoog lumenpakket
- Uitgerust met twee stopcontacten, voor belastingen tot 3000W



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	60,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	250,000 mA
Inschakelstroom	8,3 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	45 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	51
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	32
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	51
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	\leq 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	7200 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	8200
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	\geq 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Lichtsterkte	3000 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	100 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	300,00 mm
Breedte	82,00 mm
Hoogte	310,50 mm
Product gewicht	2820,00 g

Kabellengte	1500 mm
-------------	---------



LED WORKLIGHT VAL HP 60W
865 2XSOK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminium
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekkertype F
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK06
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	2DIM
Montagetype	Standing
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juli 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	Not relevant

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LED WORKLIGHT VAL HP
 Legal information	LED WORKLIGHT VAL HP 60/100W 865 2XSOK
 Declarations of conformity	LED WORKLIGHT 865
 Declarations Of Conformity UKCA	LED WORKLIGHT 865

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854282881	Vouwdoos 1	108 mm x 311 mm x 323 mm	3389.00 g	10.85 dm ³
4099854282898	Verzenddoos 3	338 mm x 325 mm x 351 mm	10860.00 g	38.56 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.