

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX 7W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobiele werkklamp op accu in value class



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

Productvoordelen

- USB-oplaadfunctie via geïntegreerde powerbankfunctie
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie

Productkenmerken

- Werkklamp met draaibare behuizing
- Draagbare werkklamp op batterijen
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	14,00 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1000,000 mA
Arbeidsfactor λ	1,00
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1400 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Lichtsterkte	600 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	200,00 mm
Breedte	59,00 mm
Hoogte	141,00 mm
Product gewicht	600,00 g



LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX
2X10W 865

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/grijs
Kleur behuizing	Zwart/grijs
Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	7500
---------------------	------

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
-----------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf november 2023
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

Technische uitrusting

– USB-C-oplaadkabel van 60 cm

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX
 Legal information	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
 Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL BAT
 Declarations Of Conformity UKCA	LED WORKLIGHT VAL BAT

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834026	Vouwdoos 1	67 mm x 212 mm x 147 mm	674.00 g	2.09 dm ³
4058075834033	Verzenddoos 8	285 mm x 230 mm x 320 mm	5881.00 g	20.98 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.