



LEDVANCE

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 30W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Flexibele, draagbare werklamp in value class



### Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

### Productvoordelen

- Draagbare werklamp voor flexibele toepassingen

### Productkenmerken

- Werklamp met draaibare behuizing
- Beschermingsklasse armatuur en behuizing: IP65/IP54, Beschermingsklasse stekker: IP44
- Stabiele vloerstandaard



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	30,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	140,000 mA
Inschakelstroom	5,5 A
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	1 $\mu$ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	98
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	98
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,90
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3000 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	3500 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Lichtsterkte	1100 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	115 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	288,00 mm
Breedte	168,50 mm
Hoogte	277,00 mm
Product gewicht	1600,00 g



## LED WORKLIGHT VAL 30W 865 R- STAND

### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/grijs
Kleur behuizing	Zwart/grijs
Body materiaal	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekkertype F
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

### Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS




Aantal inbegrepen lichtbronnen

empty

## Technische uitrusting

– 1,5m voedingskabel voor flexibele installatie

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LED WORKLIGHT VAL R-STAND
 Legal information	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
 Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075831254	Vouwdoos 1	85 mm x 295 mm x 300 mm	1738.00 g	7.52 dm <sup>3</sup>
4058075831261	Verzenddoos 6	610 mm x 277 mm x 325 mm	11272.00 g	54.92 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.