

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Worklight Battery Tube 67cm 4000K

WORKLIGHTS BATTERY | Mobiele worklight op batterijen



### Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Kelder
- Werkplaatsen

### Productvoordelen

- Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeen worklights
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie

### Productkenmerken

- Werklamp met draaibare behuizing
- Werkingstijd batterij: tot 4 uur
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|   |            |
|---|------------|
| Nominale vermogen   | 10 W       |
| Nominale spanning   | 5 V        |
| Netfrequentie   | 50...60 Hz |
| Nominale stroom   | 129,000 mA |
| Inschakelstroom   | 60 A       |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 3          |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,4      |
| Veiligheidsklasse   | III        |
| Bedrijfsmodus   | Battery    |

### Fotometrische gegevens

|  |            |
|--|------------|
| Lichtstroom                                    | 800 lm     |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1250 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 87 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K     |
| Lichtkleur                                     | Koel wit   |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$  |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdcM   |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | $\leq 1$ % |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | $\leq 0.4$ |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1        |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG1        |
| Stralingshoek                                  | 120 °      |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 666,00 mm |
| Breedte         | 72,00 mm  |
| Hoogte          | 46,00 mm  |
| Product gewicht | 550,00 g  |

LED WORKLIGHT BATT TUBE  
67CM 20W840

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Oranje             |
| Kleur behuizing       | Oranje             |
| Body materiaal        | Plastic            |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|  |                  |
|--|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -10...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+50 °C     |
| Type bescherming                         | IP20             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK04             |
| Dimbaar                                  | Nee              |
| Montagetype                              | Standing         |
| Montagelocatie                           | Verdieping       |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor           |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron                            | Ja               |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIJ

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Type batterij                   | Lithium-ion |
| Batterijformaat                 | 18650       |
| Aantal inbegrepen batterijen    | 2           |
| Nominale spanning van batterij: | 3.7 V       |
| Nominale capaciteit batterij    | 2200 mAh    |
| Oplaadtijd batterij             | 3 h         |

## NOODVERLICHTING

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | -      |
| Lichtstroom in noodwerking            | 800 lm |




## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten   | Naam document                |
|--|------------------------------|
|  User Instruction                | LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM |
|  Declarations of conformity      | LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM |
|  Declarations Of Conformity UKCA | LED WORKLIGHT BATT TUBE      |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075576551 | Vouwdoos<br>1                             | 56 mm x 81 mm x 768 mm                 | 820.00 g     | 3.48 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075576568 | Verzenddoos<br>4                          | 792 mm x 182 mm x 138 mm               | 3762.00 g    | 19.89 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.