

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Swivel 5W 3000K

LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR | Unterschrankleuchte mit magnetisch schwenkbarem Leuchtkörper

Anwendungsgebiete

- Regal- und Unterbaubeleuchtung



Produktvorteile

- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Schwenkbar in einem Winkel von 170° nach oben und unten
- PIR-Bewegungs- und Tageslichtsensor



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000,000 mA
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	300 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	325 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤ 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤ 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	350,00 mm
Breite	49,20 mm
Höhe	36,00 mm
Produktgewicht	163,00 g
Kabellänge	500 mm



LINEAR LED SWIVEL MOB
SEN35CM830USB

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Schrankunterseiten
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	120 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	20 s
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	≥ 3 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	0...30 lx

BATTERIE

Battery size [GMS]	18650
--------------------	-------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"

Nein

Zusätzliche Produktdaten





Anzahl Leuchtmittel

empty

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB-Kabel, Länge: 0,5 m

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	UI LINEAR LED TURN SWIVEL
	Rechtliche Hinweise	LINEAR LED SWIVEL MOB SEN35CM830USB
	Konformitätserklärung	CE Declaration Linear LED
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Linear LED

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854096556	Faltschachtel 1	45 mm x 70 mm x 355 mm	221.00 g	1.12 dm ³
4099854096563	Versandschachtel 8	385 mm x 200 mm x 168 mm	2090.00 g	12.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.