

FICHE PRODUIT

Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W Black

Spot Puck | Luminaire spot sous meuble de forme ronde



Zones d'application

- Cuisines
- Espaces de vie
- Eclairage sous les armoires

Avantages du produit

- Spots pour éclairage sous meuble

Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Couleur de lumière: blanc chaud



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	27,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	220 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	37
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	53
Facteur de puissance λ	> 0,4
Distorsion harmonique totale	< 180 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	250 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	330 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	65,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	220,00 g

UNDERCABINET SPOT PUCK

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Indoor
Diamètre d'encastrement	60,0 mm
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Vis de montage et chevilles incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	UNDERCABINET SPOT
 Declarations of conformity	CE Declaration UNDERCABINET SPOT PUCK
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075791589	Etui carton fermé 3	65 mm x 93 mm x 225 mm	722.00 g	1.36 dm ³
4058075791596	Carton de regroupement 24	278 mm x 202 mm x 250 mm	6131.00 g	14.04 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.