



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Flat Sensor 12W 4000K

LinearLED Flat® | Slank onderkastarmatuur voor opbouwmontage

---

### Toepassingsgebieden

- Onderkastverlichting



---

### Productvoordelen

- Aansluiting van maximaal 43 (ECO-versie) of 18 (sensor-versie) armaturen in rijmontage
- Diverse accessoires zijn inbegrepen: kabels en connectoren



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	12,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	100,000 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Veiligheidsklasse	II

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	840 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1260 lm
Lichtstroom efficiëntie	70 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	527,00 mm
Breedte	67,00 mm
Hoogte	19,00 mm
Product gewicht	425,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver

Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

## SENSOR

Type sensor	Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)



## CERTIFICATEN & NORMEN


Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty
--------------------------------	-------

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LINEAR LED FLAT
 Legal information	Legal insert B-not dimmable

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	LINEAR LED FLAT

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075264618	Vouwdoos 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	447.00 g	1.70 dm <sup>3</sup>
4058075264625	Verzenddoos 8	652 mm x 335 mm x 95 mm	4860.00 g	20.75 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.