

PRODUKTDATENBLATT

Highbay Blade E27 40W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen mit E27 Sockel



Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- E27 Deckenlampe mit verstellbaren Licht-flügeln
- Einfache Installation in E27 Lampenfassungen
- Ideal für Renovierungsarbeiten

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- Lichtstrom bis zu 6500 lm



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung | 40 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 170 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,97 |
| Oberschwingungsgehalt | 8.3 % |

Photometrische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Lichtstrom | 4300 lm |
| Lichtausbeute | 107 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 14 |
| Standardabweichung des Farbabweichs | ≤ 6 sdc _m |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | ≤ 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | ≤ 0.4 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | 337,50 mm |
| Länge | 337,50 mm |
| Breite | 337,50 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Produktgewicht | 495,00 g |



HIGHBAY BLADE 40W/60W 840
E27 BK

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 20000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Juli 2024 |
|-----------------------|------------------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
|  | User Instruction | HIGHBAY BLADE |
|  | Rechtliche Hinweise | HIGHBAY BLADE |
|  | Konformitätserklärung | HIGHBAY BLADE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | HIGHBAY BLADE |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien | | Name des Dokuments |
|  | Spectral power distribution | Spectral power distribution |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075843363 | Faltschachtel 1 | 197 mm x 197 mm x 148 mm | 656.00 g | 5.74 dm ³ |
| 4058075843370 | Versandschachtel 6 | 609 mm x 412 mm x 173 mm | 4739.00 g | 43.41 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.