

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Highbay Blade E27 17W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen met E27 fitting



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

Productvoordelen

- E27 Plafondarmatuur met verstelbare lichtpanelen
- Eenvoudige installatie in E27 lamphouders
- Perfecte match voor renovatiedoelinden

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Lichtstroom tot 6500 lm



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	115 mA
Arbeidsfactor λ	0,66
Totale harmonische vervorming	103 %

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1700 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 82
R9 kleurweergave-index	7
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	100 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	231,00 mm
Lengte	231,00 mm
Breedte	231,00 mm
Hoogte	91 mm
Product gewicht	100,00 g



HIGHBAY BLADE 17W 840 E27 BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)






CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juli 2024
-------------------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	HIGHBAY BLADE
	Legal information	HIGHBAY BLADE
	Declarations of conformity	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK
	Declarations Of Conformity UKCA	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Spectral power distribution	Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843325	Vouwdoos 1	117 mm x 117 mm x 123 mm	167.00 g	1.68 dm ³
4058075843332	Verzenddoos 4	482 mm x 131 mm x 151 mm	923.00 g	9.53 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.