

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Spot Cork GU10 White 3x3.4W 927 DIM

DECOR SPOT CORK WHITE | Plafondmontage armaturen gemaakt van gemengde materialen met verstelbare, dimbare GU10-spots



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

### Productvoordelen

- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Materiaal behuizing: metaal en kurk
- Zwenkbare lampkoppen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|   |               |
|---|---------------|
| Nominale vermogen   | 10,20 W       |
| Nominale spanning   | 220...240 V   |
| Netfrequentie   | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom   | 51,000 mA     |
| Inschakelstroom   | 2,7 A         |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$                               | 600 $\mu$ s   |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 50            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 88            |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | 0,7           |
| Totale harmonische vervorming                               | 64 %          |
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Bedrijfsmodus   | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|  |                    |
|--|--------------------|
| Lichtstroom                                    | 690 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 690 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 68 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 2700 K             |
| Lichtkleur                                     | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                         | 90                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Lichtsterkte                                   | 400 cd             |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | <10 %              |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | 0.3                |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                |
| Stralingshoek                                  | 36 °               |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 577,00 mm |
| Breedte         | 100,00 mm |
| Hoogte          | 136,00 mm |
| Product gewicht | 760,00 g  |



DECOR SPOT CORK 3X3.4W 927  
GU10

## MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Kleur van het product                 | Wit        |
| Kleur behuizing                       | Wit        |
| Body materiaal                        | STAAL KURK |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C     |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg     |

## TOEPASSING & MONTAGE

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+40 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP20                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                         |
| Dimbaar                                  | Ja                           |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Instelbaar                               | Ja                           |
| Met lichtbron                            | Ja                           |
| Omschrijving van de fitting              | GU10                         |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |





## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 5W LED / Beschikbaar vanaf februari 2024 |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 3   |

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten   | Naam document                    |
|--|----------------------------------|
|  User Instruction                | DÉCOR SPOT CORK                  |
|  Legal information               | Decor LED Spot                   |
|  Declarations of conformity      | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT  |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075833357 | Vouwdoos<br>1                             | 112 mm x 154 mm x 570 mm               | 951.00 g     | 9.83 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075833364 | Verzenddoos<br>4                          | 584 mm x 238 mm x 333 mm               | 4473.00 g    | 46.28 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.