

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Submarine Integrated 0.6M 18W 4000K

SUBMARINE® Integrated | Vochtbestendige armaturen met geïntegreerde LED module

---

### Toepassingsgebieden

- Kelders, garages, magazijnen



---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- Uiterst helder

---

### Productkenmerken

- Beschermd tegen stof en waterstraalbestendig (IP65)
- Niet dimbaar



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	18,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	78,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	73
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1500 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1900 lm
Lichtstroom efficiëntie	83 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 5 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	<10
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	590,00 mm
Breedte	86,00 mm
Hoogte	66,00 mm
Product gewicht	670,00 g



PG SubMARINE LED i 0.6m 840  
MIPRC

## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Aantal schakelcycli	25000
---------------------	-------



## CERTIFICATEN & NORMEN



Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	SUBMARINE INTEGRATED
 Legal information	Legal insert C - Not dimmable

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	CE Declaration SubMARINE LED I
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075260351	Vouwdoos 1	89 mm x 620 mm x 69 mm	764.00 g	3.81 dm <sup>3</sup>
4058075260368	Verzenddoos 8	640 mm x 200 mm x 304 mm	6606.00 g	38.91 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.