

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | Slanke LED lijnarmaturen met schakelaar, voor naadloze stripverlichting

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Onderkastverlichting
- Accentverlichting
- Algemene binnenverlichting
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Holle kroonlijst verlichting



Productvoordelen

- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Klaar voor aansluiting dankzij geïntegreerde aan-/uitschakelaar en kabel met EU-stekker
- Gemakkelijke en snelle verbinding voor installatie van een lichtlijn
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden

Productkenmerken

- Vervanging voor traditionele T8 armaturen
- Aan-/uitschakelaar op armatuur
- Behuizing van polycarbonaat
- Levensduur: max. 30.000 u
- Kleurtemperatuur: 3.000 K, 4.000 K



- Hoog lichtrendement: tot 115 lm/W
- Beschikbare lengten: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Montagetoebehoren inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	60,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	63
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	100
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	110 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	900 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	950 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	<5 %
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	155 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	573,00 mm
Breedte	22,00 mm
Hoogte	30,00 mm
Product gewicht	100,00 g
Kabellengte	1500 mm



LED SWITCH BATTEN 0.6M 8W

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrustung

- Uitgerust met 1,5 m kabel en EU plug
- Montagebeugel inbegrepen
- Vaste connector en flexibele verbindingkabel inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LED SWITCH BATTEN
 Legal information	Legal insert B-not dimmable
 Declarations of conformity	CE Declaration LED Switch Batten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075266728	Vouwdoos 1	41 mm x 46 mm x 635 mm	173.00 g	1.20 dm ³
4058075266735	Verzenddoos 8	645 mm x 205 mm x 105 mm	1655.00 g	13.88 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.