

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TubeKIT LED 600mm 8.9W 3000K

TubeKIT™ | Mobiel LED lijnarmatuur



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Directe of indirecte verlichting (bijv. koofverlichting)
- Keukens, werkruimten

### Productvoordelen

- Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel LED lijnarmatuur
- Alle benodigde accessoires inbegrepen (schroeven, pluggen, beugels, haak)
- Klaar voor aansluiting dankzij geïntegreerde aan-/uitschakelaar en kabel met EU-stekker
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 65% vergeleken met armaturen die T8 fluorescentielampen op C-VSA gebruiken
- Homogene lichtopbrengst

### Productkenmerken

- Duurzaam en energiebesparend LED armatuur
- Kwik-vrij en RoHS-compliant
- Clip-In technologie voor stationair gebruik en haak voor mobiel gebruik
- Levensduur: max. 30.000 u
- Niet dimbaar
- Behuizing van polycarbonaat
- Gelijkmatige uitlichting



- Kleurtemperaturen: 2.700 K, 4.000 K
- Kleurweergave-index R sub a / sub:  $\geq 80$

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8,90 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,90$
Veiligheidsklasse	II

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	900 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1050 lm
Lichtstroom efficiëntie	101 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	160 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	600,00 mm
Breedte	35,00 mm
Hoogte	36,50 mm
Product gewicht	183,00 g
Kabellengte	1800 mm



TUBEKITLED 0.6 G5

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	G5

### Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

### Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	TUBEKIT LED
 Declarations of conformity	CE Declaration TubeKit LED

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075264991	Vouwdoos 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	259.00 g	1.70 dm <sup>3</sup>
4058075265004	Verzenddoos 8	650 mm x 210 mm x 195 mm	2492.00 g	26.62 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.