

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Style Solar Wall Quadro Dark Gray

Endura Style Solar Wall | Armaturen op zonne-energie voor eenvoudige wandmontage, met donkergrijze roestvrijstalen behuizing



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Opritte

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie, onafhankelijk van de stroomvoorziening
- Duurzame energie
- Oplaadbare batterij met hoge capaciteit

Productkenmerken

- Roestvrij stalen behuizing
- Indirecte verlichting
- IP-klasse: IP44

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,50 W
Nominale spanning	2,4 V
Nominale stroom	210,000 mA
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	50 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	80 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	85,00 mm
Breedte	110,00 mm
Hoogte	115,00 mm
Product gewicht	450,00 g



ENDURA STYLE SOLAR QUADRO
WALL DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Stainless steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Ni-MH
Batterijformaat	AA
Aantal inbegrepen batterijen	2
Oplaadtijd batterij	8 h




CERTIFICATEN & NORMEN


Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	ENDURA STYLE SOLAR QUADRO_QXFORD
 Legal information	Solar not dimmable
 Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA STYLE

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834767	Vouwdoos 1	102 mm x 117 mm x 133 mm	500.00 g	1.59 dm ³
4058075834774	Verzenddoos 6	320 mm x 250 mm x 158 mm	3387.00 g	12.64 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.