

PRODUKTDATENBLATT

Endura Style Solar Wall Quadro Dark Gray

Endura Style Solar Wall | Solarbetriebene Leuchten zur einfachen Wandmontage, mit dunkelgrauem Edelstahlgehäuse



Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Auffahrten

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation unabhängig von der Stromversorgung
- Nachhaltige Energie
- Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Indirekte Beleuchtung
- Schutzart: IP44

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Nennspannung	2,4 V
Nennstrom	210,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	80 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabweichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	85,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	115,00 mm
Produktgewicht	450,00 g



ENDURA STYLE SOLAR QUADRO
WALL DG

Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Edelstahl
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP44
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Ni-MH
Battery size [GMS]	AA
Anzahl enthaltener Batterien	2
Batterieladedauer	8 h




Zertifikate & Standards


Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	ENDURA STYLE SOLAR QUADRO_QXFORD
	Rechtliche Hinweise	Solar not dimmable
	Konformitätserklärung	CE Declaration ENDURA STYLE

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834767	Faltschachtel 1	102 mm x 117 mm x 133 mm	500.00 g	1.59 dm ³
4058075834774	Versandschachtel 6	320 mm x 250 mm x 158 mm	3387.00 g	12.64 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.