

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style Disc Wall 8W

ENDURA STYLE DISC | Roestvrij stalen wandarmatuur sensor optioneel



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 8,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 56,000 mA |
| Inschakelstroom | 1.02 A |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 188 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 186 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 298 |
| Arbeidsfactor λ | $\geq 0,5$ |
| Totale harmonische vervorming | < 20 % |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|--------------|
| Lichtstroom | 370 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 850 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 46 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤ 6 sdc |
| Flikkerwaarde Pst LM | ≤ 1 % |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | $\leq 0,4$ |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Diameter | 200,00 mm |
| Hoogte | 60,00 mm |
| Product gewicht | 646,00 g |

ENDURA STYLE DISC WALL ST

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Steel |
| Kleur behuizing | Steel |
| Body materiaal | Stainless steel |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming | IP44 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]) | IK03 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Muur |
| Toepassingsomgeving | Buiten |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 12500 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Type noodverlichting | Niet onderhouden |
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | - |
| Lichtstroom in noodwerking | - |




CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

| | Documenten en certificaten | Naam document |
|--|---------------------------------|---------------------------|
|  | User Instruction | ENDURA STYLE DISC WALL |
|  | Declarations of conformity | EC_ENDURA STYLE DISC WALL |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075564121 | Vouwdoos 1 | 207 mm x 72 mm x 207 mm | 827.00 g | 3.09 dm ³ |
| 4058075564138 | Verzenddoos 4 | 302 mm x 225 mm x 235 mm | 3664.00 g | 15.97 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.