

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA Classic Post Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Diffusor aus klarem Glas mit Hammerschlag-Optik
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | 127,0 mm |
| Länge | 212,00 mm |
| Breite | 127,00 mm |
| Höhe | 193,00 mm |
| Produktgewicht | 1065,00 g |



ENDURA CLASSIC POST UP E27
ST

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Stahl |
| Gehäusefarbe | Stahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+85 °C |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart | IP44 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |

| | |
|---------------------|------------------|
| Montageort | Wand |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|------------------------------------|
|  User Instruction | ENDURA CLASSIC POST |
|  Rechtliche Hinweise | Legal insert I-Outdoor |
|  Konformitätserklärung | CE Declaration Endura Classic Post |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206502 | Faltschachtel 1 | 141 mm x 239 mm x 242 mm | 1291.00 g | 8.16 dm ³ |
| 4058075206519 | Versandschachtel 4 | 500 mm x 257 mm x 300 mm | 5814.00 g | 38.55 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.