

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style UpDown Deco II 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE UPDOWN DECO | Wandarmatuur met smalle uitstralingshoek



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Smalle, scherp gesneden uitstralingshoek
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Enkel- of meervoudige lichtverdeling



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|-------------------------------|
| Nominale vermogen | 10,50 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 54,000 mA |
| Inschakelstroom | 4,5 A |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 120 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 150 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 240 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Totale harmonische vervorming | ≤ 20 % |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | Electronic control gear (ECG) |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Lichtstroom | 550 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 940 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 50 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdc _m |
| Flikkerwaarde Pst LM | <5 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | - |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |
| Stralingshoek | 55 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 50,00 mm |
| Breedte | 140,00 mm |
| Hoogte | 130,00 mm |
| Product gewicht | 650,00 g |



ENDURA STYLE UPDOWN DECO II
11W DG

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
| Kleur behuizing | Donkergrijs |
| Body materiaal | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -30...+70 °C |
| Type aansluiting | Schroefterminal |
| Type bescherming | IP44 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]) | IK03 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Muur |
| Toepassingsomgeving | Buiten |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Type noodverlichting | Niet onderhouden |
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | - |

Lichtstroom in noodwerking

-

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--------------------------------|-------|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | empty |
|--------------------------------|-------|

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | Naam document |
|--|------------------------------|
|  User Instruction | ENDURA STYLE UPDOWN DECO |
|  Legal information | Legal insert |
|  Declarations of conformity | ENDURA STYLE MIDI and UPDOWN |
|  Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075205543 | Vouwdoos 1 | 64 mm x 154 mm x 145 mm | 679.00 g | 1.43 dm ³ |
| 4058075205550 | Verzenddoos 6 | 325 mm x 208 mm x 160 mm | 4202.00 g | 10.82 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.