

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Square 13.5W White

ENDURA® STYLE SQUARE | Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|  |               |
|--|---------------|
| Puissance nominale   | 13,50 W       |
| Tension nominale   | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 100           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 200           |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,5         |
| Distorsion harmonique totale                               | $\leq 20$ %   |
| Classe de protection                                       | I             |
| Mode d'opération   | Mains voltage |

## Données photométriques

|  |              |
|--|--------------|
| Flux lumineux  | 600 lm       |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1450 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 46 lm/W      |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud  |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 6$ sdc |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -            |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | -            |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0          |
| Angle de rayonnement                                 | 100 °        |
| UGR longitudinal                                     | < 25         |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 202,00 mm |
| Largeur          | 202,00 mm |
| Hauteur          | 45,00 mm  |
| Poids du produit | 900,00 g  |



PG ENDURA STYLE Square MiPRC

### Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|  |                 |
|--|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -25...+85 °C    |
| Type de connexion                        | Bornier à vis   |
| Type de protection                       | IP44            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK07            |
| Gradable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Mur             |
| Application                              | Extérieur       |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |





## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

|  | Documents et certificats        | Nom du document                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
|    | User Instruction                | ENDURA® STYLE Ring Square 13W      |
|    | Legal information               | Legal insert                       |
|   | Declarations of conformity      | CE Declaration Endura Style Square |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM                          |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075205277 | Etui carton fermé<br>1           | 65 mm x 237 mm x 228 mm                   | 960.00 g           | 3.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205284 | Carton de regroupement<br>6      | 470 mm x 255 mm x 215 mm                  | 6034.00 g          | 25.77 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.