

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Classic Figo Cylinder 49cm Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Bolder- en wandarmaturen met donkergrijze metalen behuizing, E27 fitting en optionele sensor



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Entreegebieden
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte
- Tuinen en andere buitenruimtes

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Opties met PIR-bewegingsmelder en daglichtsensor beschikbaar
- Opties met roestvrijstalen en aluminium behuizing
- IP-klasse: IP44

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	98,00 mm
Hoogte	490,00 mm
Product gewicht	840,00 g



ENDURA CLASSIC FIGOCYL 49CM
S E27DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Stainless steel
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging / PIR
-------------	------------------------

Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	110 °
Detectiebereik van bewegingssensor	0...6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...30 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 20W (12W LED)
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	ENDURA CLASSIC FIGO CYL 49CM S E27DG
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA CLASSIC
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834880	Vouwdoos 1	107 mm x 107 mm x 503 mm	970.00 g	5.76 dm ³
4058075834897	Verzenddoos 4	230 mm x 230 mm x 528 mm	4465.00 g	27.93 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.