

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Square Down White

Endura Classic Square | Outdoor Endura Classic square GU10



### Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

### Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I

## Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	68,00 mm
Breedte	81,00 mm
Hoogte	92,00 mm
Product gewicht	300,00 g



ENDURA CLASSIC SQUARE  
DOWN BK GU10

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK04
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface

Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee





### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 35W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

### DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User Instruction	ENDURA CLASSIC SQUARE
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	ENDURA CLASSIC
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075763661	Vouwdoos 1	77 mm x 92 mm x 102 mm	351.00 g	0.72 dm <sup>3</sup>
4058075763678	Verzenddoos 6	245 mm x 110 mm x 232 mm	2287.00 g	6.25 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.