

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Silver

Endura Classic Cube ADJ Wall | Outdoor Endura Classic Cube mit GU10 sockel



### Anwendungsgebiete

- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Anstrahlung von Fassaden

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation
- Hochwertige Materialien

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verstellbarer Leuchtenkopf



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | I           |

### Photometrische Daten

|  |   |
|--|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 66,00 mm  |
| Breite         | 93,00 mm  |
| Höhe           | 100,00 mm |
| Produktgewicht | 500,00 g  |



ENDURA CLASSIC CUBE ADJ  
WALL BK GU10

### Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Silber    |
| Gehäusefarbe                | Silber    |
| Gehäusematerial             | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP44                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK04                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung  | Außenanwendungen |
| Justierbar          | Ja               |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | GU10             |

**Zertifikate & Standards**

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher   | Nein      |

**Zusätzliche Produktdaten**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 35 W |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                             |

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

**DOWNLOADS**

| Dokumente und Zertifikate  |                                 | Name des Dokuments           |
|--|---------------------------------|------------------------------|
|  | User Instruction                | ENDURA CLASSIC CUBE ADJ WALL |
|  | Rechtliche Hinweise             | Legal insert I-Outdoor       |
|  | Konformitätserklärung           | ENDURA CLASSIC               |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM without EMC        |

**VERPACKUNGSMITTEL**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075763586 | Faltschachtel<br>1                     | 82 mm x 112 mm x 122 mm             | 566.00 g      | 1.12 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763593 | Versandschachtel<br>6                  | 263 mm x 130 mm x 272 mm            | 3635.00 g     | 9.30 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.