



PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Silver

Endura Classic Cube ADJ Wall | Outdoor Endura Classic Cube GU10



Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verstelbare armatuurkop



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	66,00 mm
Breedte	93,00 mm
Hoogte	100,00 mm
Product gewicht	500,00 g



ENDURA CLASSIC CUBE ADJ
WALL BK GU10

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminium
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK04
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface

Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 35W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	ENDURA CLASSIC CUBE ADJ WALL
 Legal information	Legal insert I-Outdoor
 Declarations of conformity	ENDURA CLASSIC
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075763586	Vouwdoos 1	82 mm x 112 mm x 122 mm	566.00 g	1.12 dm ³
4058075763593	Verzenddoos 6	263 mm x 130 mm x 272 mm	3635.00 g	9.30 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.