

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Style IP65 Wall Idri Dark Gray

Endura Style IP65 Wall | Wandarmaturen met donkergrijze behuizing en IP65-bescherming



Toepassingsgebieden

- Decoratieve buitenverlichting
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Duurzaam behuizingsmateriaal
- IP-klasse: IP65

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 12,50 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 61,000 mA |
| Inschakelstroom | 5 A |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 69 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 58 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 93 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Totale harmonische vervorming | < 70 % |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|--------------------|
| Lichtstroom | 700 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 56 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | 6 sdc _m |
| Flikkerwaarde Pst LM | <1 % |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | <0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 123 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 230,00 mm |
| Breedte | 90,00 mm |
| Hoogte | 101,00 mm |
| Product gewicht | 645,00 g |



ENDURA STYLE IDRI WALL IP65
DG

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
| Kleur behuizing | Donkergrijs |
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+45 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming | IP65 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]) | IK06 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Toepassingsomgeving | Buiten |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf maart 2024 |
|-------------------|------------------------------|

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | Naam document |
|--|-------------------------------|
|  User Instruction | Endura Style Idri |
|  Legal information | Legal insert |
|  Declarations of conformity | CE Declaration Endura Style |
|  Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration Endura Style |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4099854217524 | Vouwdoos 1 | 102 mm x 242 mm x 119 mm | 756.00 g | 2.94 dm ³ |
| 4099854217531 | Verzenddoos 4 | 257 mm x 222 mm x 269 mm | 3396.00 g | 15.35 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.