

PRODUKTDATENBLATT

Endura Style IP65 Wall Ivan Dark Gray

Endura Style IP65 Wall | Wandleuchten mit dunkelgrauem Gehäuse und Schutzart IP65



Anwendungsgebiete

- Dekorative Außenbeleuchtung
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Langlebig Gehäusematerialien
- Schutzart: IP65

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|--------------|
| Nennleistung | 1,90 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 20,000 mA |
| Einschaltstrom | 10 A |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 38 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 32 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 51 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,4 |
| Oberschwingungsgehalt | < 280 % |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---|--------------------|
| Lichtstrom | 85 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 230 lm |
| Lichtausbeute | 45 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 6 sdc _m |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | <1 % |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | <0.4 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 150 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 230,00 mm |
| Breite | 27,00 mm |
| Höhe | 80,00 mm |
| Produktgewicht | 230,00 g |



ENDURA STYLE IVAN WALL IP65
DG

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab März 2024 |
|-----------------------|------------------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|-------------------------------|
|  User Instruction | Endura Style Ivan |
|  Rechtliche Hinweise | Endura Style IP65 |
|  Konformitätserklärung | CE Declaration Endura Style |
|  Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration Endura Style |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854217425 | Faltschachtel 1 | 37 mm x 242 mm x 94 mm | 296.00 g | 0.84 dm ³ |
| 4099854217432 | Versandschachtel 4 | 257 mm x 172 mm x 124 mm | 1363.00 g | 5.48 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.