

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Style Adjustable Beam Sensor USB

Dark Gray

Endura Style Sensor USB Adjustable Beam | Donkergrijs IP54 wandarmatuur met batterij, sensor, instelbare stralingshoeken



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Algemene verlichting
- Tuinen
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Instelbare stralingshoeken van UP en DOWN lichtkegels
- 3 verschillende werkmodi - Modus 1: 100% licht; Modus 2: 20% licht permanent aan + 100% licht bij bewegingsdetectie; Modus 3: 100% licht bij bewegingsdetectie
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- PIR-bewegingsdetectie en daglichtsensor, passend bij de kleur van de behuizing
- Diffusor van polycarbonaat (PC).
- Indirecte verlichting
- IP-code: IP54
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,50 W
Nominale spanning	5 V
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	180 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	72 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	10...90 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	100,00 mm
Breedte	97,00 mm
Hoogte	126,00 mm
Product gewicht	460,00 g



ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN
USB

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiaal afdekking	Glas

Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	PIR / Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	100 °
Detectiebereik van bewegingssensor	5...8 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	< 80 lx

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	2
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Oplaadtijd batterij	7 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS





Aantal inbegrepen lichtbronnen

1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Inclusief oplaadkabel

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User Instruction	Endura Adjustable beam angle
	Legal information	Solar not dimmable
	Declarations of conformity	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG
	Declarations Of Conformity UKCA	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854185403	Vouwdoos 1	112 mm x 137 mm x 112 mm	534.00 g	1.72 dm ³
4099854185410	Verzenddoos 4	250 mm x 160 mm x 255 mm	2374.00 g	10.20 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.