

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style Solar Oval S Wall Sensor 4W 3000K

Endura Style solar WALL Sensor | Outdoor Endura Style Oval Wall Sensor



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Garages
- Gevels van gebouwen

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Materialen van hoge kwaliteit

Productkenmerken

- LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie
- PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur 3.000 K of 4.000 K
- Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	3,7 V
Nominale stroom	1000,000 mA
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	380 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	400 lm
Lichtstroom efficiëntie	95 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	200,00 mm
Breedte	124,00 mm
Hoogte	45,00 mm
Product gewicht	755,00 g



ENDURA STYLE SOLAR OVALS
WALLSEN

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart

Body materiaal	Aluminum
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Beweging / daglicht
Detectiehoek sensor	100 °
Sensorgestuurde schakeltijd	60 s
Detectiebereik van bewegingssensor	5...8 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...35 lx







BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	2000 mAh
Oplaadtijd batterij	6 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User Instruction	ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL
	Legal information	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Declarations of conformity	CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Endura Style Solar
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075766266	Vouwdoos 1	135 mm x 210 mm x 65 mm	822.00 g	1.84 dm ³
4058075766273	Verzenddoos 4	290 mm x 230 mm x 160 mm	3591.00 g	10.67 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.