

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Orbis Frame Click Sensor 335mm 24W

ORBIS CLICK SENSOR | C



Toepassingsgebieden

- Gangen, entrees

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Armaturen geactiveerd door de sensormodus of conventionele wandschakelaar
- Bedieningswijze eenvoudig te wijzigen door drie klikken op de wandschakelaar
- Bewegingssensor (microgolftechnologie) met instelbare detectieparameters



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	24,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,70
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1320 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2900 lm
Lichtstroom efficiëntie	55 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	335,00 mm
Hoogte	75,00 mm
Product gewicht	593,00 g



ORBIS FRAME 335 RD 24W 830
CLICKSEN

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
Type aansluiting	Drukknopterminal, 2-polig
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Microgolf
Detectiehoek sensor	120 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...30 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	2...50 lx





CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	ORBIS
	Legal information	Legal insert
	Declarations of conformity	ORBIS CLICK SEN
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS CLICKSEN

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075472792	Vouwdoos 1	362 mm x 82 mm x 367 mm	834.00 g	10.89 dm ³
4058075472808	Verzenddoos 5	432 mm x 377 mm x 390 mm	5150.00 g	63.52 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.