

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

# LED TUBE T8 58 UNIVERSAL 1500 mm 24W 840

LED TUBE T8 UNIVERSAL | LED-buizen voor compatibele elektronische voorschakelapparaten (E-VSA) en conventionele voorschakelapparaten (C-VSA)



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20...+45 °C
- Gangen, trappen, parkeergarages
- Huishoudelijke applicaties

### Productvoordelen

- Hoge kleurhomogeniteit
- Energiebesparing tot 58% (vergeleken met T8 fluorescentielamp)
- Onmiddellijk flikkervrije ontsteking

### Productkenmerken

- LED vervanging voor klassieke T8-fluorescentielampen met G13 fitting voor gebruik in C-VSA-armaturen en veel gangbare E-VSA-armaturen (zie compatibiliteitslijst) of op netspanning
- T8 LED buis vervaardigd van glas met G13 lampvoet
- Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM  $\leq 0,4$  / PstLM  $\leq 1$ )
- Kwik-vrij en RoHS-compliant
- IP-klasse: IP20



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nominale vermogen  | 24 W                        |
| Nominaal vermogen  | 24.00 W                     |
| Nominale spanning  | 220...240 V                 |
| Bedrijfsmodus  | E-VSA / C-VSA / Netspanning |
| Nominale stroom  | 110 mA                      |
| Type stroom  | Wisselspanning              |
| Inschakelstroom  | 7 A                         |
| Werk frequentie  | 50/60 Hz                    |
| Netfrequentie  | 50/60 Hz                    |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)   | 70                          |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 70                          |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B10 A, C-VSA met compensatie condensator    | 28                          |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B)                                 | 110                         |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 110                         |
| Maximaal aantal lampen op een zekering B16 A, C-VSA met compensatie condensator    | 47                          |
| Totale harmonische vervorming  | < 30 %                      |
| Arbeidsfactor $\lambda$  | 0,90                        |

## Fotometrische gegevens

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                         | 2800 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie             | 116 lm/W            |
| Lichtstroom einde nominale leven    | 0.70                |
| Lichtkleur                          | 840                 |
| Kleurtemperatuur                    | 4000 K              |
| Kleurweergave-index Ra              | 80                  |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤5 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                | 1.0                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM        | ≤0.4                |




EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 4000K

### Lichttechnische gegevens

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Stralingshoek     | 190 °    |
| Opwarmtijd (60 %) | < 0.50 s |
| Opstarttijd       | < 0.5 s  |

### AFMETINGEN & GEWICHT



|   |            |
|---|------------|
| Totale lengte                           | 1513.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 1500.00 mm |
| Diameter                                | 27,80 mm   |
| Buisdiameter                            | 25,5 mm    |
| Maximale diameter                       | 28 mm      |
| Product gewicht                         | 307,00 g   |

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|  |              |
|--|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik                    | -20...+45 °C |
| Maximumtemperatuur op T <sub>c</sub> -testpunt | 75 °C        |

### Levensduur

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h |
| Aantal schakelcycli              | 200000  |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70    |
| Functionerende lampen bij 6.000  | ≥ 0.90  |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|             |        |
|-------------|--------|
| Lampvoet    | G13    |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij   | Ja     |

## MOGELIJKHEDEN

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|  |                 |
|--|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse                | E 1)            |
| Energieverbruik                          | 24.00 kWh/1000h |
| Type bescherming                         | IP20            |
| Normen                                   | CE              |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0             |

1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

## Landspecifieke categoriseringen

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | LEDTUBE T8 58 U |
|------------------|-----------------|

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015




|   |              |
|---|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | LED          |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS         |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS          |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G13          |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee          |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee          |
| Omhulsel  | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee          |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee          |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee          |
| Lengte  | 1513,00 mm   |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 27.80 mm     |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 27.80 mm     |







|  |                 |
|--|-----------------|
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.3818          |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.3797          |
| R9 kleurweergave-index                       | ≥0              |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel  | SPHERE_360      |
| Levensduurfactor                             | ≥0.9            |
| Verplaatsingsfactor                          | 0.9             |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee             |
| EPREL-ID                                     | 1317770,1407625 |
| Modelnummer                                  | AC42599,AC47859 |

### Veiligheidsadvies

– Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten   |                                 | Naam document                    |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
|   | User Instruction                | SubstiTUBE T8 UNIVERSAL LED tube |
|  | Declarations of conformity      | LED TUBES T8 HF/UN               |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | LED TUBES T8 HF/UN UKCA          |


| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden  |                             | Naam document                               |
|--|-----------------------------|---|
|  | IES file (IES)              | LEDTUBE T8 58 UN 1500 24W 840 OSRAM         |
|  | LDT file (Eulumdat)         | LEDTUBE T8 58 UN 1500 24W 840 OSRAM         |
|  | UGR file (UGR table)        | LEDTUBE T8 58 UN 1500 24W 840 OSRAM         |
|  | LDC typ cone                | LEDTUBE T8 58 UN 1500 24W 840 OSRAM         |
|  | LDC typ polar               | LEDTUBE T8 58 UN 1500 24W 840 OSRAM         |
|  | Spectral power distribution | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4099854033223 | Vouwhoes<br>1                             | 27 mm x 27 mm x 1,610 mm               | 409.00 g     | 1.17 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854033230 | Verzenddoos<br>8                          | 1,655 mm x 143 mm x 100 mm             | 3969.00 g    | 23.67 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



## Referenties / Links

– Zie voor actuele informatie [www.benelux.ledvance.com](http://www.benelux.ledvance.com)

## Wettelijk advies

– Bij gebruik ter vervanging van een T8 fluorescentielamp hangen de totale energie-efficiëntie en lichtverdeling af van het ontwerp van het verlichtingssysteem.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.