

FICHE PRODUIT

DULUX F 24 W/840 2G10

OSRAM DULUX® F | Lampes fluocompactes plates, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique et conventionnelle



Zones d'application

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

Avantages du produit

- Extra-plat

Caractéristiques du produit

- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot 2G10 à quatre broches
- Index de rendu des couleurs




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 24.00 W |
| Tension nominale | 87 V |
| Intensité nominale | 0,34 A |


Données photométriques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux | 1700 lm |
| Efficacité lumineuse | 71 lm/W |
| Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc froid |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Teinte de couleur | 840 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.90 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.86 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.83 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.81 |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.77 |



349615_FL_840

DIMENSIONS ET POIDS



| | |
|-----------------------------|-----------|
| Longueur totale | 170.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 162 mm |
| Diamètre | 16,30 mm |
| Diamètre du tube | 17,5 mm |
| Poids du produit | 85,84 g |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Plage de température ambiante | -5...+40 °C |
|-------------------------------|-------------|

Durée de vie

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Durée de vie | 9000 h ¹⁾ |
| Taux de survivance à 2 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0.95 |
| Taux de survivance à 12 000 h | 0.64 |
| Durée de vie B50 | 13000 h |

1) Avec un ballast électronique préchauffage

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | 2G10 |
| Teneur en mercure | 2.5 mg |

CAPACITÉS

| | |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G |
| Consommation d'énergie | 26.00 kWh/1000h |

Catégorisations spécifiques aux pays

| | |
|--|--------------------------|
| Système codage internationale de lampe | FSD-24/840-E-2G10-90/165 |
| Référence de commande | DULUX F 24W/840 |

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

| | |
|----------------------------------|-------|
| Technologie d'éclairage utilisée | CFLNI |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |

| | |
|--|--------------|
| Sur secteur ou non secteur | NMLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | 2G10 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 170,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 16.30 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 16.30 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0,380 |
| Coordonnées chromatiques y | 0,380 |
| Correspondance pour l'angle de faisceau | SPHERE_360 |
| ID EPREL | 546528 |
| Numéro de modèle | AC34302 |




ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES


– Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique

Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|--|----------------------------|---|
|  | Declarations of conformity | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077916-EN-00 - DULUX F |
|  | Certificates | EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
|  | Certificates | EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage | | Nom du document |
|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Spectral power distribution | 349615_FL_840 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4050300333588 | Etui carton fermé 1 | 27 mm x 86 mm x 184 mm | 119.80 g | 0.43 dm ³ |
| 4050300333595 | Carton de regroupement 10 | 280 mm x 100 mm x 190 mm | 1319.00 g | 5.32 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.