

PRODUCTINFORMATIEBLAD ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Serieschakeling voor 230V netspanning



Productkenmerken

– Temperatuurbereik voor betrouwbare veiligheid: -20...+80 °C



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale vermogen | 22,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|---------|
| Diameter | 21,5 mm |
| Product gewicht | 6,43 g |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|---|
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Product opmerking | Starters zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen, met identieke technische kenmerken |

MOGELIJKHEDEN

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Landspecifieke categorisering

| | |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | ST 151 LONGLIFE |
|------------------|-----------------|

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---------------------------------|----------|
| Lengte | 40,30 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 21,5 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 21.50 mm |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4050300092638 | Blister 2 | 111 mm x 24 mm x 68 mm | 26.10 g | 0.18 dm ³ |
| 4050300119595 | Verzenddoos 20 | 165 mm x 154 mm x 133 mm | 308.67 g | 3.38 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.