

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### L 13 W/640

Basic T5 Short | Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, kort, met G5 lampvoet



#### Toepassingsgebieden

- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Openbare gebouwen

#### Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	13 W
Nominaal vermogen	13.20 W
Nominale spanning	95 V
Nominale stroom	0,17 A

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	830 lm
Lichtstroom efficiëntie	63 lm/W
Lichtkleur	640
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥60
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.85
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.78
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.72
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.68



349629\_FL\_640

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Totale lengte	531.10 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Buisdiameter	16 mm
Product gewicht	42,65 g

## Levensduur

Service levensduur	4500 h
--------------------	--------

Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.95
Functionerende lampen bij 8.000	0.81
Levensduur B50	10000 h

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G5
Kwikgehalte	2.9 mg
Vorm/uitvoering	Basic T5 korte buislamp, G5 lampvoet

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

### CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	14.00 kWh/1000h

### Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	FD-13/640-E-G5-16/517
Bestelreferentie	L 13W/640

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015





Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G5
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	531,10 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	16,0 mm

X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,394
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	546318
Modelnummer	AC34085

### Veiligheidsadvies

– Ingeval van lampbreuk: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document	
	Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document	
	Spectral power distribution	349629_FL_640

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321025524	Vouwhoes 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	61.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4008321062734	Vouwdoos 10	98 mm x 41 mm x 535 mm	588.83 g	2.15 dm <sup>3</sup>
4008321025531	Verzenddoos 10	540 mm x 105 mm x 51 mm	758.00 g	2.89 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.