



Voedingskabel  $\geq 1$  kV, voor vaste aanleg  
**YMz1K B2ca 0,6/1 kV**

Artikelnummer: 180061

02-12-2022

### Omschrijving

4 G 1,5 rm

### Toepassing:


Halogeenvrije sterkstroomkabels 0,6/1 kV die geschikt zijn voor alle in de NEN1010 beschreven toepassingen voor laagspanningsinstallaties en waar zeer hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid.

### Kenmerken (eigenschappen):

- KEMA-KEUR
- Halogeenvrij

### Adercodering:

- HD308 S2



\* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

### Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel $\geq 1$ kV, voor vaste aanleg
Type	YMz1K B2ca 0,6/1 kV
Netto Gewicht	0,179 kg/m
Mantelstempel	{Length} TKF - YMz1K B2ca-s1,d1,a1 0,6/1 kV 4G1,5rm [-CE-] DoP: DoP0012 TWENKAPLUS Premium KEMA-KEUR HALOGEN FREE {Batch}

### Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(180061 / 8713182272258)	1 MTR
Ring à 100	(180061R X 100 / 8713182307523)	1 PCE
Haspel à 500	(180061H X 500/20 / 8713182307516)	1 PCE

### Constructie kenmerken

Normering	K42D-1-5-C / HD 604-5-C / NEN 3618 / EN 50575
-----------	---



Voedingskabel  $\geq 1$  kV, voor vaste aanleg  
YMz1K B2ca 0,6/1 kV

Artikelnummer: 180061

02-12-2022

### Constructie kenmerken

Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Norm geleidermateriaal	IEC 60228
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Aderkleuren	Groen/Geel - Bruin - Zwart - Grijs
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Samenslag	Geslagen met een vaste spoed + vulling
Mantelmateriaal	MBZH
Mantelkleur	Grijs
Nom. geleiderdiameter	1,37 mm
Isolatiedikte	0,7 mm
Diameter over isolatie (bij sector: sector hoogte)	2,7 mm
Dikte buitenmantel	1,8 mm
Buitendiameter circa	11,3 mm



Voedingskabel  $\geq 1$  kV, voor vaste aanleg  
YMz1K B2ca 0,6/1 kV

Artikelnummer: 180061

02-12-2022

### Gebruikseigenschappen

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
--	------

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1
---	----

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
---	----

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
--	----

### Technische kenmerken

Min. buigstraal tijdens verlegging	113 mm
------------------------------------	--------

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	91 mm
---	-------

Trekkracht met kop	300 N
--------------------	-------

Trekkracht met kous	355 N
---------------------	-------

Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
--------------------------------------	-------

Minimale installatietemperatuur	0 °C
---------------------------------	------

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	0 / 70 °C
--	-----------

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 70 °C
---	-------------



Voedingskabel  $\geq 1$  kV, voor vaste aanleg  
YMz1K B2ca 0,6/1 kV

Artikelnummer: 180061

02-12-2022

### Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U <sub>0</sub>	0,6 kV
Nom. spanning U	1 kV
Testspanning	3,5 kV
Geleider DC weerstand @ 20°C	12,1 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit (nom.)	0,123 $\mu$ F/km
Inductie	0,33 mH/km
Kortsluitstroom geleider (5 sec)	0,1 kA
Kortsluittemperatuur geleider	250 °C