

ALSECURE YMz1K ss Cca ULTRAFLEX 0,6/1kV

ALSECURE YMz1K ss Cca ULTRAFLEX 1X95mm2

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

Nexans Ref.: 10531373
EAN 13: 5413404301713

Hoogflexibele halogeenvrije installatiekabel volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1, voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV in bouwwerken en gebruiksfuncties met een groot brandrisico.

OMSCHRIJVING

Toepassing

ALSECURE YMz1K ss Cca ULTRAFLEXs een hoogflexibele halogeenvrije installatiekabel voor algemeen gebruik in bouwwerken, waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn. **YMz1K ss Cca ULTRAFLEX** is geschikt voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 0.6/1 kV, zoals beschreven in NEN 1010. Het voldoet aan brandclassificatie Cca-s1,d1,a1 voor gebruik in bouwwerken en gebruiksfuncties met een groot brandrisico (NEN 8012).

Constructie

1. Geleider: Blank koper, Geslagen klasse 5, weerstand Klasse 2(IEC 60228)
2. Isolatie: XLPE
3. Vulmantel: halogeenvrije compound
4. Buitenmantel: Halogeenvrije compound
kleur: grijs
UV-bestendig: Ja



PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Cca-s1,d1,a1

NORMEN

Internationale
HD 604 S1 part 5/sect. C;
IEC 60228



Samenstelling geleider
Hoogflexibel, klasse 2



Halogeenvrij
Ja



Nominale spanning
Uo/U
0.6/1 kV



Mechanische weerstand
Goed



Buigradius bij aanleg
8 (xD)



Kabeltemperatuur bij montage (min)
0 °C



Kabeltemperatuur na montage, bereik
-20 ... 80 °C



Max. geleidertemperatuur
90 °C

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 16-11-2023 www.nexans.nl Pagina 1 / 3

 Nexans

ALSECURE YMz1K ss Cca ULTRAFLEX 0,6/1kV

ALSECURE YMz1K ss Cca ULTRAFLEX 1X95mm²

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

KARAKTERISTIEKEN

Constructie

Geleidermateriaal	Blank koper
Samenstelling geleider	Hoogflexibel, klasse 2
Geleidervorm	Rond, geslagen
Isolatie	XLPE (Cross-linked Polyethylene)
Aderidentificatie	Naturel
Buitenmantel	Halogeenvrije compound
Kleur buitenmantel	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Met groen/gele ader	Nee

Afmetingen

Aantal aders	1
Geleiderdoorsnede	95 mm ²
Isolatiedikte, gemiddeld	1,1 mm
Dikte van de buitenmantel, nominaal	1,5 mm
Buitendiameter, nominaal	18,1 mm
Gewicht, benaderd	1031 kg/km

Elektrische eigenschappen

Toelaatbare stroom in open lucht	328 A
Max. DC resistance of the conductor at 20°C	0,193 Ohm/km
Nominale spanning U ₀ /U	0.6/1 kV

Mechanische eigenschappen

Mechanische weerstand	Goed
-----------------------	------

Gebruik

Buigradius bij aanleg	8 (xD)
Eenmalige buiging bij elk uiteinde, min.	8 (xD)
Toepassing	Standaard
Min. Kabelbuitentemperatuur tijdens montage	0 °C
Kabelbuitentemperatuur na montage (vast), bereik	-20 ... 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
UV-bestendigheid	EN 50289-4-17 methode A, 720 uur

VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

Opdruk

ALSECURE YMz1K ss Cca n (x of G) s
NEXANS BENELUX
KEMA KEUR
+ lengte-aanduiding

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 16-11-2023 www.nexans.nl Pagina 2 / 3



Aderidentificatie

- 1 ader : neutraal
- 2 aders : bruin-lichtblauw
- 3G aders : groen/geel-lichtblauw-bruin
- 3x aders : zwart/grijs/bruin
- 4 aders : groen/geel-bruin-zwart-grijs
- 5 aders : groen/geel-lichtblauw-bruin-zwart-grijs