

# H07V-U Eca / H07V-R Eca 450/750 V

H07V-R Eca 6 mm<sup>2</sup> zwart - 100m

Contactpersoon  
Klantenservice  
service.nnl@nexans.com

Nexans Ref.: 10533296

EAN 13: 5413404304127

Installatiedraad volgens brandclassificatie Eca voor toepassing in laagspanningsinstallaties in woningbouw en utiliteitsbouw met een laag brandrisico.

## OMSCHRIJVING

**H07V-U Eca / H07V-R Eca** is installatiedraad volgens brandclassificatie Eca voor toepassing in laagspanningsinstallaties in woningbouw en utiliteitsbouw met een laag brandrisico.

Profwire VD is VD-draad met een lage wrijvingscoëfficiënt voor vaste installatie in buis of plintsystemen en is beschikbaar in 1,5 mm<sup>2</sup> en 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Gebruik

- PVC installatiedraad voor vaste huishoudelijke en industriële installaties
- Montage bordenbouw
- Toegekende spanning tot en met 450/750 V
- Vlamvertragend type F1

## Beschrijving

1. Massieve (U) of samengeslagen (R) blanke koperkern(IEC 60228)
2. PVC aderisolatie

## Installatie

- In industrie
- In woning
- Enkel voor installatie in buizen of gelijkaardig gesloten systemen (opbouw of verzonken)



## PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Eca

## NORMEN

Internationale EN 50525-2-31;  
IEC 60228



Samenstelling geleider  
Massief, klasse 1



Halogeenvrij  
Nee



Nominale spanning Uo/  
U  
450 / 750 V



Buigradius bij aanleg  
4 (xD)



Max.  
geleidertemperatuur  
70 °C



Kabeltemperatuur na  
montage, bereik  
0 ... 60 °C



Chemische  
bestendigheid  
Gemiddeld

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 27-11-2023 [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl) Pagina 1 / 2

# H07V-U Eca / H07V-R Eca 450/750 V

H07V-R Eca 6 mm<sup>2</sup> zwart - 100m

Contactpersoon  
Klantenservice  
service.nnl@nexans.com

## KARAKTERISTIEKEN

### Constructie

Geleidermateriaal	Koper
Geleidervorm	Rond, massief
Samenstelling geleider	Massief, klasse 1
Isolatie	PVC
Aderkleur	Zwart
Halogeenvrij	Nee

### Afmetingen

Aantal aders	1
Geleiderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Isolatiedikte, gemiddeld	0,8 mm
Buitendiameter, nominaal	4,3 mm
Gewicht, benaderd	65 kg/km

### Elektrische eigenschappen

Nominale spanning U <sub>o</sub> /U	450 / 750 V
Toelaatbare stroom in open lucht	41 A
Spanningsval, een fase	6,2 V/A.km

### Gebruik

Buigradius bij aanleg	4 (xD)
Toepassing	Binnen
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Kabelbuitentemperatuur na montage (vast), bereik	0 ... 60 °C
Weerstand tegen trillingen	Gemiddeld
Chemische bestendigheid	Gemiddeld
Verpakking	Doos
Verkrijgbaar in lengte	100 m

## VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

Andere kleuren beschikbaar op aanvraag