



		L	1778
		A	62
		H	38

Wired Ondersteunende structuur voor continue kanalen, geschikt voor: verlichting units 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, andere gouden armaturen transport van elektrische leidingen.

MECHANISCH

Bedraad basis in thermisch verzinkt staal en geschilderd met polyester basis in witte kleur, verkregen door middel van walsen.

Zoutnevel bestand voor 500uur en dampbestendig voor 700uur.

Afmetingen: 1778x62 mm, hoogte 38 mm. Gewicht 2,054 kg.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

7-polige doorvoerbedrading voor kabels H07Z-U Halogen Free met een doorsnede van 2,5 mm² HT90, met klemmenborden met snelaansluiting, onomkeerbaar, aan begin/einde en met 1 voedingskast.

INSTALLATIE

Plafond / Hangend / Muur.

TOEPASSINGEN

Omgevingen: commerciële, expositieruimtes, verkeersruimtes, lobby's of wachtruimtes, winkels, scholen.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. t_q +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0919

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1